

ПВИ 4001 K12



Общие характеристики

Тип подключения	Электрический
Количество зон приготовления	2
Цвет модели	Белый
Материал варочной поверхности	Индукционная стеклокерамика
Двухзонная конфорка варочной поверхности	Нет
Таймер	Да
Экспресс-конфорка варочной поверхности	Нет
Сортировка по категории (для поиска)	2

Функции управления



Автоматическое аварийное отключение	Да
Автоматическое защитное отключение	Да
Индикация включения и выключения	Да
Индикация остаточного тепла конфорок стола	Да
Распознавание наличия посуды	Да
Система быстрого нагрева Booster (ускоренный разогрев)	Да
Управление конфорками стола	Сенсорное
Управление таймером конфорок стола	Сенсорное

Режимы работы варочной панели

Функция "Размораживание"	Нет
Функция "Поддержание тепла"	Нет
Функция "Кипячение"	Нет

Функция "Мост"	Да
Функция "Пауза"	Нет
Функция "Автоматический нагрев"	Нет
Функция "Шеф-повар"	Нет
Блокировка	Да
Аксессуары	
Розетка	Нет
Сетевой шнур	Да
Скребок	1
Уплотнительная лента	1
Технические характеристики	
Диапазон номинального напряжения сети, В	220-230
Масса (нетто/брутто), кг	5 / 5,5
Номинальная потребляемая мощность, Вт	3700
Номинальная частота сети, Гц	50
Размеры монтажного проема, ШхГ, см	26,1 x 48,6
Ширина, см	30
Глубина, см	53
Высота, см	5,5

Режимы работы

	Блокировка
	Функция "Мост"