

BO 3503



Общие характеристики

| | |
|--------------------------------------|---|
| Цвет модели | Белый |
| Таймер | Да |
| Конструкция воздухоочистителя | Каминная |
| Материал вытяжки | Стекло |
| Тип управления | Псевдосенсорное |
| Тип фильтра | Металлический рамочный аэрозольный с угольной пропиткой |
| Сортировка по категории (для поиска) | 2 |

Функции управления





| | |
|----------------------------|-------------------|
| Количество режимов | 3 |
| Вытяжной режим | Да |
| Рециркуляционный режим | Да |
| Световая индикация режимов | Да |
| Освещение | Да (Светодиодное) |

Технические характеристики

| | |
|---|-------------|
| Масса (нетто/брутто), кг | 13,3 / 16,4 |
| Ширина, см | 50 |
| Глубина, см | 43 |
| Высота, см | 40 |
| Диаметр фланца воздуховода, см | 15 |
| Уровень шума в максимальном режиме, дБА | 76 |
| Мощность узла освещения, Вт | 2 x 5 |

| | |
|---|---------------|
| 1 режим, мЗ/ч | 250 ± 15% |
| 2 режим, мЗ/ч | 450 ± 15% |
| 3 режим, мЗ/ч | 550 ± 15% |
| 4 режим, мЗ/ч | - |
| Номинальная потребляемая мощность вытяжки, Вт | от 110 до 135 |

Режимы работы

| | |
|--|------------------------|
|  | Вытяжной режим |
|  | Рециркуляционный режим |
|  | Таймер |
|  | Светодиодное освещение |