4 811260 007526

Электроплита бытовая
ЭП Н Д 5140-01 0001

ОСНАЩЁННОСТЬ (ЭЛЕМЕНТЫ КОМФОРТНОСТИ)

Цвет	коричневый
Крышка	металлическая
Варочная панель	электрическая
Количество электроконфорок, шт.	4
Управление варочной панелью	переключатель ступенчатый
Духовка	электрическая
Гриль	электрический
Подсветка духовки	одинарная
Направляющие духовки	штампованные
Управление духовкой	переключатель
Хозшкафчик	с дверцей откидной

КОМПЛЕКТНОСТЬ

Плита, шт.	1
Упаковка, шт.	1
Руководство по эксплуатации, шт.	1
Вкладыш в руководство по эксплуатации (информация по оснащенности, техническим характеристикам, комплектности), шт.	1
Гарантийная карта, шт.	1
Адреса уполномоченных организаций по обслуживанию техники, шт.	1
Противень эмалированный, шт.	1
Жаровня, шт.	1
Решётка духовки, шт.	1
Ножки, шт.	4
Предохранительный кронштейн, шт.	1
Розетка, шт.	1

ТЕХНИЧЕСКИЙ ЛИСТ

Товарный знак изготовителя	GEFEST
Наименование модели	ЭП Н Д 5140-01 0001
Индекс энергетической эффективности EEIcavity	106,3
Класс энергетической эффективности	A
Потребление энергии в стандартном режиме, кВт·ч/цикл	0,84
Количество камер	1
Источник нагрева в камере	электроэнергия
Объём каждой камеры, л	57
Технология нагрева конфорок	поверхностные сплошные нагреватели
Диаметр передней левой полезной рабочей поверхности конфорки, см	15,0
Диаметр передней правой полезной рабочей поверхности конфорки, см	18,5
Диаметр задней левой полезной рабочей поверхности конфорки, см	18,5
Диаметр задней правой полезной рабочей поверхности конфорки, см	15,0
Потребление энергии передней левой рабочей зоны или участка на килограмм, Вт·ч/кг	160,0
Потребление энергии передней правой рабочей зоны или участка на килограмм, Вт·ч/кг	165,0
Потребление энергии задней левой рабочей зоны или участка на килограмм, Вт·ч/кг	170,0
Потребление энергии задней правой рабочей зоны или участка на килограмм, Вт·ч/кг	160,0
Потребление энергии конфорочной панели на килограмм, Вт·ч/кг	164,0

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Диапазон номинальных напряжений, В	220-230
Номинальная частота, Гц	50
Класс защиты от поражения электрическим током	I
Размеры, ШхГхВ, мм	500x585x850
Масса не более, кг	42,9
Объём духовки, л	57
Вид климатического исполнения по ГОСТ 15150-69	УХЛ4
Блокируемая конфорка (см. инструкцию по эксплуатации)	задняя левая

Номинальная мощность электрических нагревательных элементов при напряжении 230 В, Вт

Диапазон номинальной потребляемой электрической мощности	Духовка				Варочная панель				
	верхний ТЭН	нижний ТЭН	ТЭН-гриль	круговой ТЭН	передняя левая конфорка	передняя правая конфорка	задняя левая конфорка	задняя правая конфорка	центральная конфорка
5050-5515	800	1200	1200		1000	1500	2000	1000	

Вкладыш с оснащенностью, техническими характеристиками и комплектностью является неотъемлемой частью руководства по эксплуатации