4 811260 015200

Электроплита бытовая
ЭП Н Д 5560-03 0042

ОСНАЩЁННОСТЬ (ЭЛЕМЕНТЫ КОМФОРТНОСТИ)

Цвет	белый
Стиль	рисунок "Мрамор"
Таймер	электронный многофункциональный сенсорный
Варочная панель	электрическая
Количество электроконфорок, шт.	4
Управление варочной панелью	переключатель бесступенчатый
Духовка	электрическая
Гриль	электрический
Конвекция	да
Ускоренный нагрев с конвекцией	да
Вертел	да
Шашлычница	да
Подсветка духовки	одинарная
Направляющие духовки	проволочные
Управление духовкой	переключатель
Хозшкафчик	с ящиком выдвижным

КОМПЛЕКТНОСТЬ

Плита, шт.	1
Упаковка, шт.	1
Руководство по эксплуатации, шт.	1
Вкладыш в руководство по эксплуатации (информация по оснащенности, техническим характеристикам, комплектности), шт.	1
Гарантийная карта, шт.	1
Адреса уполномоченных организаций по обслуживанию техники, шт.	1
Противень эмалированный, шт.	1
Жаровня, шт.	1
Решётка духовки, шт.	1
Стеклянная форма для запекания, шт.	1
Вертел (комплект), шт.	1
Шашлычница (комплект), шт.	1
Ножки, шт.	4
Предохранительный кронштейн, шт.	1
Розетка, шт.	1
Скребок, шт.	1

ТЕХНИЧЕСКИЙ ЛИСТ

Товарный знак изготовителя	GEFEST
Наименование модели	ЭП Н Д 5560-03 0042
Индекс энергетической эффективности EEIcavity	106,4
Класс энергетической эффективности	A
Потребление энергии в стандартном режиме, кВт·ч/цикл	0,90
Потребление энергии в режиме с принудительной циркуляцией, кВт·ч/цикл	0,83
Количество камер	1
Источник нагрева в камере	электроэнергия
Объём каждой камеры, л	55
Технология нагрева конфорок	излучающие рабочие зоны
Диаметр передней левой полезной рабочей поверхности конфорки, см	18,0
Диаметр передней правой полезной рабочей поверхности конфорки, см	14,5
Диаметр задней левой полезной рабочей поверхности конфорки, см	14,5
Диаметр задней правой полезной рабочей поверхности конфорки, см	18,0
Потребление энергии передней левой рабочей зоны или участка на килограмм, Вт·ч/кг	160,0
Потребление энергии передней правой рабочей зоны или участка на килограмм, Вт·ч/кг	165,0
Потребление энергии задней левой рабочей зоны или участка на килограмм, Вт·ч/кг	165,0
Потребление энергии задней правой рабочей зоны или участка на килограмм, Вт·ч/кг	157,0
Потребление энергии конфорочной панели на килограмм, Вт·ч/кг	162,0

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Диапазон номинальных напряжений, В	220-230
Номинальная частота, Гц	50
Класс защиты от поражения электрическим током	I
Размеры, ШхГхВ, мм	500x585x850
Масса не более, кг	44,5
Объём духовки, л	55
Вид климатического исполнения по ГОСТ 15150-69	УХЛ4
Блокируемая конфорка (см. инструкцию по эксплуатации)	задняя правая

Номинальная мощность электрических нагревательных элементов при напряжении 230 В, Вт

Диапазон номинальной потребляемой электрической мощности	Духовка				Варочная панель				
	верхний ТЭН	нижний ТЭН	ТЭН-гриль	круговой ТЭН	передняя левая конфорка	передняя правая конфорка	задняя левая конфорка	задняя правая конфорка	центральная конфорка
6725-7350	800	1200	1200	2000	1700	1200	1200	1800	

Вкладыш с оснащенностью, техническими характеристиками и комплектностью является неотъемлемой частью руководства по эксплуатации