4 811260 011769

Плита газовая бытовая
ПГ 6500-03 0284

ОСНАЩЁННОСТЬ (ЭЛЕМЕНТЫ КОМФОРТНОСТИ)

Цвет	чёрный
Стиль	накладки и рамка варочной панели из нержавеющей стали
Таймер	электронный сенсорный
Варочная панель	газовая
Количество газовых горелок варочной панели, шт.	4
Двухзонная газовая горелка (в том числе), шт.	1
Решётка варочной панели	чугунная эмалированная
Управление варочной панелью	кран
Устройство контроля пламени варочной панели (функция "газ-контроль")	да
Электророзжиг горелок	варочной панели и духовки
Кнопка розжига	на ручках управления
Духовка	газовая
Гриль	газовый
Вертел	да
Подсветка духовки	одинарная
Направляющие духовки	проволочные
Управление духовкой	терморегулятор
Хозшкафчик	с ящиком выдвижным

КОМПЛЕКТНОСТЬ

Плита, шт.	1
Упаковка, шт.	1
Руководство по эксплуатации, шт.	1
Вкладыш в руководство по эксплуатации (информация по оснащенности, техническим характеристикам, комплектности), шт.	1
Гарантийная карта, шт.	1
Адреса уполномоченных организаций по обслуживанию техники, шт.	1
Противень из нержавеющей стали, шт.	1
Жаровня, шт.	1
Решётка духовки, шт.	1
Вертел (комплект), шт.	1
Решётка варочной панели, шт.	2
Фильтр, шт.	1
Комплект сменных частей, шт.	1
Ножки, шт.	4
Накладка для посуды малого диаметра, шт.	1

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Диапазон номинальных напряжений, В	220-230
Номинальная частота, Гц	50
Класс защиты от поражения электрическим током	I
Присоединительная резьба газопровода	G 1/2
Размеры, ШхГхВ, мм	600x600x850
Масса не более, кг	50,5
Объём духовки, л	52

Вид климатического исполнения по ГОСТ 15150-69	УХЛ4
Категория прибора	II2H3B/P
Класс прибора	2/1
Номинальная потребляемая электрическая мощность, Вт	21

Номинальная тепловая мощность горелок, расход газа, применяемые сопла и винты малого расхода (ВМР)

Горелка		Природный газ (G20) Рн=20 мбар (2000 Па)				Сжиженный газ (СПБТ*) Рн=30 мбар (3000 Па)			
		Nном кВт	Nмин кВт	Сопло	ВМР	Nном кВт	Nмин кВт	Сопло	ВМР
Двухзонная горелка	Варочная панель	3,2	1,5	38	60	3,2	1,5	98	60
Горелка быстрого действия	Варочная панель								
Горелка полубыстрого действия	Варочная панель	1,8	0,5	04	29	1,8	0,7	75	29
Вспомогательная горелка	Варочная панель	1	0,5	77	29	1	0,6	55	29
Основная горелка	Духовка	2,35	1	10	41	2,35	1	78	41
Горелка гриль	Духовка	1,9		14		1,9		75	
Номинальный расход газа		966 л/ч				726 г/ч			

* СПБТ - сжиженный газ "пропан-бутан" по ГОСТ 20448-2018, СТБ 2262-2012 (высшая теплота сгорания Hs=98,4 МДж/м3 (50,28 МДж/кг)).
Мощность и расход газа указаны при температуре окружающей среды 15 ºС и атмосферном давлении 101,3 кПа (по СТБ ЕН 30-1-1-2005)

Вкладыш с оснащенностью, техническими характеристиками и комплектностью является неотъемлемой частью руководства по эксплуатации