



Электроплита бытовая
ЭП Н Д 6140-01 0035

Оснащённость (элементы комфортности)

Цвет	белый
Щиток	металлический
Варочная панель	электрическая
Количество электроконфорок, шт.	4
Управление варочной панелью	переключатель ступенчатый
Духовка	электрическая
Подсветка духовки	одинарная
Направляющие духовки	штампованные
Управление духовкой	переключатель
Хозшкафчик	с ящиком выдвижным

Комплектность

Плита, шт.	1
Упаковка, шт.	1
Руководство по эксплуатации, шт.	1
Вкладыш в руководство по эксплуатации (информация по оснащённости, техническим характеристикам, комплектности), шт.	1
Гарантийная карта, шт.	1
Адреса уполномоченных организаций по обслуживанию техники, шт.	1
Противень эмалированный, шт.	1
Жаровня, шт.	1
Решётка духовки, шт.	1
Ножки, шт.	4
Предохранительный кронштейн, шт.	1
Щиток с крепежом (комплект), шт.	1
Розетка, шт.	1

Технический лист

Товарный знак изготовителя	GEFEST
Наименование модели	ЭП Н Д 6140-01 0035
Индекс энергетической эффективности EEIcavity	106,3
Класс энергетической эффективности	A
Потребление энергии в стандартном режиме, кВт·ч/цикл	0,84
Количество камер	1
Источник нагрева в камере	электроэнергия
Объём каждой камеры, л	57
Технология нагрева конфорок	поверхностные сплошные нагреватели
Диаметр передней левой полезной рабочей поверхности конфорки, см	18,5
Диаметр передней правой полезной рабочей поверхности конфорки, см	15,0
Диаметр задней левой полезной рабочей поверхности конфорки, см	18,5
Диаметр задней правой полезной рабочей поверхности конфорки, см	22,5
Потребление энергии передней левой рабочей зоны или участка на килограмм, Вт·ч/кг	170,0
Потребление энергии передней правой рабочей зоны или участка на килограмм, Вт·ч/кг	160,0

Потребление энергии задней левой рабочей зоны или участка на килограмм, Вт·ч/кг	165,0
Потребление энергии задней правой рабочей зоны или участка на килограмм, Вт·ч/кг	175,0
Потребление энергии конфорочной панели на килограмм, Вт·ч/кг	168,0

Технические характеристики

Диапазон номинальных напряжений, В	220-230
Номинальная частота, Гц	50
Класс защиты от поражения электрическим током	I
Размеры, ШхГхВ, мм	600x600x850
Масса не более, кг	43,4
Объём духовки, л	57
Вид климатического исполнения по ГОСТ 15150-69	УХЛ4
Блокируемая конфорка (см. инструкцию по эксплуатации)	задняя правая

Номинальная мощность электрических нагревательных элементов при напряжении 230 В, Вт

Диапазон номинальной потребляемой электрической мощности	Духовка				Варочная панель				
	верхний ТЭН	нижний ТЭН	ТЭН-гриль	круговой ТЭН	передняя левая конфорка	передняя правая конфорка	задняя левая конфорка	задняя правая конфорка	центральная конфорка
5500-6015	800	1200			1500	1000	1500	2000	

Вкладыш с оснащённостью, техническими характеристиками и комплектностью является неотъемлемой частью руководства по эксплуатации