4 810114 020391

Плита газовая бытовая
ПГ 5100-02 0185

ОСНАЩЁННОСТЬ (ЭЛЕМЕНТЫ КОМФОРТНОСТИ)

Цвет	белый
Стиль	"Ретро"
Крышка	металлическая
Варочная панель	газовая
Количество газовых горелок варочной панели, шт.	4
Решётка варочной панели	чугунная эмалированная
Управление варочной панелью	кран
Электророзжиг горелок	варочной панели и духовки
Кнопка розжига	на панели
Духовка	газовая
Гриль	газовый
Подсветка духовки	одинарная
Направляющие духовки	проволочные
Управление духовкой	терморегулятор
Хозшкафчик	с ящиком выдвижным

КОМПЛЕКТНОСТЬ

Плита, шт.	1
Упаковка, шт.	1
Руководство по эксплуатации, шт.	1
Вкладыш в руководство по эксплуатации (информация по оснащенности, техническим характеристикам, комплектности), шт.	1
Гарантийная карта, шт.	1
Адреса уполномоченных организаций по обслуживанию техники, шт.	1
Противень алюминиевый, шт.	1
Жаровня, шт.	1
Решётка духовки, шт.	1
Решётка варочной панели, шт.	2
Фильтр, шт.	1
Комплект сменных частей, шт.	1
Ножки, шт.	4
Предохранительный кронштейн, шт.	1
Накладка для посуды малого диаметра, шт.	1

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Диапазон номинальных напряжений, В	220-230
Номинальная частота, Гц	50
Класс защиты от поражения электрическим током	I
Присоединительная резьба газопровода	G 1/2
Размеры, ШхГхВ, мм	500x585x850
Масса не более, кг	39,3
Объём духовки, л	52
Вид климатического исполнения по ГОСТ 15150-69	УХЛ4
Категория прибора	II2H3B/P
Класс прибора	2/1
Номинальная потребляемая электрическая мощность, Вт	16

Номинальная тепловая мощность горелок, расход газа, применяемые сопла и винты малого расхода (ВМР)

Горелка		Природный газ (G20) Рн=20 мбар (2000 Па)				Сжиженный газ (СПБТ*) Рн=30 мбар (3000 Па)			
		Nном кВт	Nмин кВт	Сопло	ВМР	Nном кВт	Nмин кВт	Сопло	ВМР
Двухзонная горелка	Варочная панель								
Горелка быстрого действия	Варочная панель	2,8	0,75	26	56	2,8	1,1	90	56
Горелка полубыстрого действия	Варочная панель	1,8	0,5	04	44	1,8	0,7	75	44
Вспомогательная горелка	Варочная панель	1	0,5	77	44	1	0,6	55	44
Основная горелка	Духовка	2,35	1	10	41	2,35	1	78	41
Горелка гриль	Духовка	1,9		14		1,9		75	
Номинальный расход газа		928 л/ч				698 г/ч			

* СПБТ - сжиженный газ "пропан-бутан" по ГОСТ 20448-2018, СТБ 2262-2012 (высшая теплота сгорания Hs=98,4 МДж/м3 (50,28 МДж/кг)).
Мощность и расход газа указаны при температуре окружающей среды 15 ºС и атмосферном давлении 101,3 кПа (по СТБ ЕН 30-1-1-2005)

Вкладыш с оснащенностью, техническими характеристиками и комплектностью является неотъемлемой частью руководства по эксплуатации