4 811260 006802

Плита газовая бытовая
ПГ 6300-03 0047

ОСНАЩЁННОСТЬ (ЭЛЕМЕНТЫ КОМФОРТНОСТИ)

Цвет	коричневый
Стиль	рисунок "Nord"
Таймер	электронный сенсорный
Крышка	стеклянная
Варочная панель	газовая
Количество газовых горелок варочной панели, шт.	4
Решётка варочной панели	чугунная эмалированная
Управление варочной панелью	кран
Устройство контроля пламени варочной панели (функция "газ-контроль")	да
Электророзжиг горелок	варочной панели и духовки
Кнопка розжига	на ручках управления
Духовка	газовая
Гриль	газовый
Вертел	да
Подсветка духовки	одинарная
Направляющие духовки	проволочные
Управление духовкой	терморегулятор
Хозшкафчик	с ящиком выдвижным

КОМПЛЕКТНОСТЬ

Плита, шт.	1
Упаковка, шт.	1
Руководство по эксплуатации, шт.	1
Вкладыш в руководство по эксплуатации (информация по оснащенности, техническим характеристикам, комплектности), шт.	1
Гарантийная карта, шт.	1
Адреса уполномоченных организаций по обслуживанию техники, шт.	1
Противень алюминиевый, шт.	1
Жаровня, шт.	1
Решётка духовки, шт.	1
Вертел (комплект), шт.	1
Решётка варочной панели, шт.	2
Фильтр, шт.	1
Комплект сменных частей, шт.	1
Ножки, шт.	4

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Диапазон номинальных напряжений, В	220-230
Номинальная частота, Гц	50
Класс защиты от поражения электрическим током	I
Присоединительная резьба газопровода	G 1/2
Размеры, ШхГхВ, мм	600x600x850
Масса не более, кг	45,4
Объём духовки, л	52
Вид климатического исполнения по ГОСТ 15150-69	УХЛ4
Категория прибора	II2H3B/P
Класс прибора	2/1
Номинальная потребляемая электрическая мощность, Вт	21

Номинальная тепловая мощность горелок, расход газа, применяемые сопла и винты малого расхода (ВМР)

Горелка		Природный газ (G20) Рн=20 мбар (2000 Па)				Сжиженный газ (СПБТ*) Рн=30 мбар (3000 Па)			
		Nном кВт	Nмин кВт	Сопло	ВМР	Nном кВт	Nмин кВт	Сопло	ВМР
Двухзонная горелка	Варочная панель								
Горелка быстрого действия	Варочная панель	3	0,75	31	40	3	1,1	96	40
Горелка полубыстрого действия	Варочная панель	1,8	0,5	04	29	1,8	0,7	75	29
Вспомогательная горелка	Варочная панель	1	0,5	77	29	1	0,6	55	29
Основная горелка	Духовка	2,35	1	10	41	2,35	1	78	41
Горелка гриль	Духовка	1,9		14		1,9		75	
Номинальный расход газа		947 л/ч				712 г/ч			

* СПБТ - сжиженный газ "пропан-бутан" по ГОСТ 20448-2018, СТБ 2262-2012 (высшая теплота сгорания Hs=98,4 МДж/м3 (50,28 МДж/кг)).
Мощность и расход газа указаны при температуре окружающей среды 15 ºС и атмосферном давлении 101,3 кПа (по СТБ ЕН 30-1-1-2005)

Вкладыш с оснащенностью, техническими характеристиками и комплектностью является неотъемлемой частью руководства по эксплуатации