4 811260 004044

# Электроплита бытовая
# ЭП Н Д 6140-03

## ОСНАЩЁННОСТЬ (ЭЛЕМЕНТЫ КОМФОРТНОСТИ)

| | |
|---|---|
| Цвет | белый |
| Таймер | электронный многофункциональный кнопочный |
| Крышка | металлическая |
| Варочная панель | электрическая |
| Количество электроконфорок, шт. | 4 |
| Управление варочной панелью | переключатель ступенчатый |
| Духовка | электрическая |
| Гриль | электрический |
| Конвекция | да |
| Ускоренный нагрев с конвекцией | да |
| Вертел | да |
| Подсветка духовки | двойная |
| Направляющие духовки | проволочные |
| Управление духовкой | переключатель |
| Хозшкафчик | с ящиком выдвижным |

## КОМПЛЕКТНОСТЬ

| | |
|---|---|
| Плита, шт. | 1 |
| Упаковка, шт. | 1 |
| Руководство по эксплуатации, шт. | 1 |
| Вкладыш в руководство по эксплуатации (информация по оснащенности, техническим характеристикам, комплектности), шт. | 1 |
| Гарантийная карта, шт. | 1 |
| Адреса уполномоченных организаций по обслуживанию техники, шт. | 1 |
| Противень эмалированный, шт. | 1 |
| Жаровня, шт. | 1 |
| Решётка духовки, шт. | 1 |
| Вертел (комплект), шт. | 1 |
| Ножки, шт. | 4 |
| Предохранительный кронштейн, шт. | 1 |
| Розетка, шт. | 1 |

## ТЕХНИЧЕСКИЙ ЛИСТ

| | |
|---|---|
| Товарный знак изготовителя | GEFEST |
| Наименование модели | ЭП Н Д 6140-03 |
| Индекс энергетической эффективности EEIcavity | 106,4 |
| Класс энергетической эффективности | A |
| Потребление энергии в стандартном режиме, кВт·ч/цикл | 0,90 |
| Потребление энергии в режиме с принудительной циркуляцией, кВт·ч/цикл | 0,83 |
| Количество камер | 1 |
| Источник нагрева в камере | электроэнергия |
| Объём каждой камеры, л | 55 |
| Технология нагрева конфорок | поверхностные сплошные нагреватели |
| Диаметр передней левой полезной рабочей поверхности конфорки, см | 18,5 |
| Диаметр передней правой полезной рабочей поверхности конфорки, см | 15,0 |
| Диаметр задней левой полезной рабочей поверхности конфорки, см | 18,5 |
| Диаметр задней правой полезной рабочей поверхности конфорки, см | 22,5 |
| Потребление энергии передней левой рабочей зоны или участка на килограмм, Вт·ч/кг | 170,0 |
| Потребление энергии передней правой рабочей зоны или участка на килограмм, Вт·ч/кг | 160,0 |
| Потребление энергии задней левой рабочей зоны или участка на килограмм, Вт·ч/кг | 165,0 |
| Потребление энергии задней правой рабочей зоны или участка на килограмм, Вт·ч/кг | 175,0 |
| Потребление энергии конфорочной панели на килограмм, Вт·ч/кг | 168,0 |

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| | |
|---|---|
| Диапазон номинальных напряжений, В | 220-230 |
| Номинальная частота, Гц | 50 |
| Класс защиты от поражения электрическим током | I |
| Размеры, ШхГхВ, мм | 600x600x850 |
| Масса не более, кг | 48,7 |
| Объём духовки, л | 55 |
| Вид климатического исполнения по ГОСТ 15150-69 | УХЛ4 |
| Блокируемая конфорка (см. инструкцию по эксплуатации) | задняя правая |

Номинальная мощность электрических нагревательных элементов при напряжении 230 В, Вт

| Диапазон номинальной потребляемой электрической мощности | Духовка | | | | Варочная панель | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | верхний ТЭН | нижний ТЭН | ТЭН-гриль | круговой ТЭН | передняя левая конфорка | передняя правая конфорка | задняя левая конфорка | задняя правая конфорка | центральная конфорка |
| 7110-7775 | 800 | 1200 | 1200 | 2000 | 2000 | 1000 | 1500 | 2000 | |

Вкладыш с оснащенностью, техническими характеристиками и комплектностью является неотъемлемой частью руководства по эксплуатации